

**MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV****ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE****NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV****tel. 565455111, IDDS: xbtbhcm, e-mail: stavurad@mestopacov.cz**

Č. j.: MP/12592/2026/DvV

Spis. zn.: MP/09051/2026/02

Oprávněná úřední osoba: Dvořáková Veronika, 565 455 125

MPACSS01783311

MPACSS01783311

Pacov, dne 9.9.2026

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**VYROZUMĚNÍ****O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZÁMĚRU**

**Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov, IČO 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha, který zastupuje
PROfi Jihlava spol. s r. o., IČO 18198228, Pod Příkopem č.p. 933/6, 586 01 Jihlava**

(dále jen „stavebník“) dne 12.6.2026 podal žádost o povolení záměru:

**Multifunkční PEO a HC5, HC1 v k. ú. Velká Chyška
Velká Chyška**

(dále jen „záměr“) na pozemcích parc. č. 1637/2, 1738, 1993, 2046, 2657 v katastrálním území Velká Chyška.

Sousední parcely: parc. č. 227/2 v katastrálním území Bratřice, st. p. 80, 107, 111, 160, 265, 284, parc. č. 59/2, 877/1, 878/2, 878/3, 1637/17, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1739, 1746, 1747, 1748, 1749, 1751, 1752, 1971, 1972, 1973, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 2022, 2023, 2025, 2026, 2027, 2036, 2044, 2045, 2047, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2069, 2078, 2079, 2080, 2081, 2086, 2087, 2091, 2092, 2094, 2658 v katastrálním území Velká Chyška.

Místo záměru: Kraj Vysočina, obec Velká Chyška, katastrální území Velká Chyška, ve vodním útvaru povrchových vod DVL_0380 Trnava od pramene po Kejtovský potok, ve vodním útvaru podzemních vod 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy, ČHP 1-09-02-0500-0-00, ČHP 1-09-02-0490-0-00, HGR 6520.

Orientační souřadnice:

HC5 začátek: Y – 707552,43, X – 1112637,01 konec: Y – 708437,52, X – 1113102,71

HC1 začátek: Y – 707804,51, X – 1111016,45 konec: Y – 708205,38, X – 1111064,08

Polní cesta HC5 bude ve staničení 0,370 km křížit pomocí nového propustku DN600 vodní tok IDVT 10257409, ČHP 1-09-02-0500-0-00, ř.km 1,0. Pravostranný příkop SP2 v km 0,420 – 0,860 je zaústěný do propustku P5 DN 600, který je napojen na začátek vodního toku IDVT 10276503.

Druh a účel: stavba ostatní – dopravní infrastruktury – účelová komunikace

Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Záměr obsahuje:

- Polní cesta hlavní HC5 v k.ú. Velká Chyška - P4,5/30 - dl. 1140,5 m
- Multifunkční protierozivní opatření (PEO)
- Polní cesta hlavní HC1a v k.ú. Velká Chyška - P4,5/30 - dl. 410,5 m

Popis záměru:

- Polní cesta hlavní HC5 v k.ú. Velká Chyška - P4,5/30 - dl. 1140,5 m a Multifunkční protierozivní opatření (PEO)

Předmětem stavebních prací tohoto stavebního objektu je výstavba nové polní cesty HC5 v k. ú. Velká Chyška v kategorii P4,5/30 a to včetně odvodnění a zpevnění povrchu vozovky a dále pak provedení multifunkčních protierozivních opatření na p. č. 1993.

Polní cesta je navržena jihozápadně od obce Velká Chyška. Začátek řešeného území je na silnici III/12813, poté vede cesta jihozápadním směrem stávající cestou, ukončení polní cesty je napojením na stávající doplňkové cesty DC14 a DC15. Celková délka navržené polní cesty je 1 140,5 m.

Odvodnění navržené polní cesty je pomocí příčného a podélného sklonu na okolní terén s následným zasakováním a odtokem na nezpevněné zemědělsky obdělávané plochy, tento způsob odvodnění byl navržen dle schváleného plánu společných zařízení. Odvodnění pláň vozovky je pomocí příčného sklonu a pouze na začátku úseku km 0,010 – 0,120 vlevo je navržena drenáž pláň, která je zaústěna do svodného příkopu SP1. Dále pro zajištění odtoku povrchových vod a jako ochrana vlastní polní cesty byly navrženy celkem 4 úseky se svodnými příkopy, SP1 v km 0,120 – 0,340 vlevo, který bude zaústěn do vsakovací jímky VJ5 v provedení s bezpečnostním přepadem do navazující stávající vodní nádrže VN6, dále bude provedena obnova příkopu podél vodní nádrže VN5 a to včetně nového propustku pod navrženou polní cestou, poté navazuje svodný příkop SP2 v km 0,430 – 0,860, který bude ukončen příčným propustkem DN600 se zaústěním do navazující drobné vodoteče, poslední příkop SP3 je navržen v rozsahu staničení 0,980 – 1,100 a bude napojen na navržený žlab monoblok RD150 se zaústěním do stávajícího odvodnění. V rámci výstavby bude provedena dosadba doprovodné zeleně dle navržených vegetačních úprav, a dále multifunkční protierozivní opatření na p. č. 1993.

Návrh předpokládá napojení na stávající polní cesty a doplnění sjezdů na okolní pozemky.

Součástí návrhu je:

Polní cesta hlavní HC5 v k.ú. Velká Chyška - P4,5/30 - dl. 1140,5 m

km 0,010 – 0,120	vlevo drenáž pláň DN150
km 0,045	vlevo hospodářský sjezd
km 0,066	vpravo sjezd na pozemek
km 0,134	křížení s vedením VN
km 0,100 – 0,340	levostranně interakční prvek IP3
km 0,120 – 0,340	levostranný příkop SP1 zaústěný do vsakovací jímky VJ5
km 0,191	vlevo hospodářský sjezd s propustkem DN400
km 0,204	vpravo napojení cesty DC12
km 0,235	vpravo napojení cesty DC13
km 0,267	vlevo hospodářský sjezd s propustkem DN400
km 0,270 – 0,290	vpravo Výhybna V2 (š.5,5m)
km 0,336	vlevo vsakovací jímka VJ5
km 0,334 – 0,392	vpravo obnova příkopu zaústěno do propustku
km 0,370	Propustek DN600 dl. 9m
km 0,405	vpravo hospodářský sjezd – zrušen
km 0,425	vpravo hospodářský sjezd
km 0,430	vlevo napojení cesty DC68
km 0,430 – 0,860	pravostranný příkop SP2 zaústěný do propustku P5
km 0,470 – 0,490	vpravo Výhybna V3 (š.5,5m)
km 0,460 – 0,700	pravostranně interakční prvek IP4
km 0,700	vpravo hospodářský sjezd HS13
km 0,700	P4 Propustek DN500 dl. 12m
km 0,712	vlevo napojení cesty DC69
km 0,760 – 0,780	vlevo Výhybna V4 (š.5,5m)
km 0,863	P5 Propustek DN600 dl. 10m
km 0,908	vlevo napojení cesty DC27
km 0,920 – 0,940	vlevo Výhybna V5 (š.5,5m)
km 0,980 – 1,100	pravostranný příkop SP3 zaústěný do žlabu monoblok
km 1,057	vpravo sjezd se žlabem monoblok
km 1,101	Žlab monoblok RD150 dl. 6m

Veškeré křižovatky, rozšíření vozovky i v začátku a konci úseku a vlastní polní cesta budou provedeny v jednotné skladbě dle TP vozovky polních cest.

Skladba v celém rozsahu byla navržena takto:

- odtěžení stávajících vhodných materiálů původní konstrukce vozovky R-materiál, nestmelené vrstvy v teoretickém průměru cca 150-200 mm s rozdílnou tl. v průběhu trasy (130 - 230 mm) s nezbytnou důslednou separací od jemnozrnných zemin podloží.
O uložení na mezideponii v místě stavby při respektování podmínek manipulace dle vyhl. 130/2019 Sb. ve znění pozdějších předpisů primárně pro R-materiál (ZAS T4) pro následné použití
- odtěžení zeminy podloží (rostlého terénu) na hl. min. 300 mm s odvozem k dalšímu využití dle potřeb správce nebo na skládku inertního odpadu.
- sanace zeminy na místě pojivem nejlépe směsným hydraulickým silničním pojivem na tl. 300-400 mm.
- realizace nestmelené vrstvy ŠD B 0/32 mm (var. MZ 0/32 mm) v tl. 150.
- rozprostření odtěžených a zhomogenizovaných stávajících nestmelených vrstev (R-materiál - PAU ZAS T4) + ŠD (G3 G-f) doplněný o vhodný materiál na celkovou tl. min. 200 mm.
- pokládka podkladní vrstvy z ACP 16 +, 50/70, 70 mm
- provedení spojovacího postřiku PS C, 0,4 kg/m²
- pokládka obrusné vrstvy z ACO 11, 50/70, 40 mm

Stávající plán je navržena k sanaci v celém rozsahu staničení návrhu polních cest. V tomto rozsahu bude provedena sanace hydraulickými pojivy. Tyto navržené sanace budou realizovány až na základě zkoušek na pláni a jejich rozsah bude schválen investorem. Po provedení skladeb vozovky bude provedena zemní krajnice v celé délce polní cesty oboustranně, na kterou bude provedena nezpevněná krajnice z ŠD v tl. 15 cm. Následně dojde k vysvahování zeminou na původní terén s následným osetím travním semenem.

Podél cesty, v místech, kde se nenachází žádná doprovodná zeleň, je navrženo doplnění vegetace. Jedná se především o alejové výsadby stromů doplněné pásy keřů. Pro alejovou výsadbu jsou navrženy vysokokmeny plodících dřevin jako jsou jabloně a švestky. Konkrétní odrůdy nejsou uvedeny. Budou vycházet z aktuální nabídky v době realizace a musí odpovídat klimatickým požadavkům stanoviště. Pro skupiny keřů jsou zvoleny domácí druhy.

V úseku KM 0,6 – KM 0,7 je severně od cesty vymezena plocha pro realizaci protierozních opatření. Jsou zde víceméně ve směru vrstevnic navrženy remízky v obloukových segmentech, které se částečně překrývají. Tvoří je terénní modelace – zářez a val, které budou sloužit k zadržení a zpomalení povrchové vody. Remízky jsou osázeny pásy keřů a nepravidelně rozmístěnými skupinami stromů. Pro výsadbu jsou navrženy domácí druhy dřevin.

Soupis navržených rostlin HC5:

Taxon	Český název	Velikost sazenic	Ks celkem
Acer pseudoplatanus	javor klen	10-12	3
Betula pendula	bříza bělokorá	10-12	2
Malus sp.	jabloň	10-12	26
Pinus sylvestris	borovice lesní	125/150	3
Prunus avium	třešeň ptačí	10-12	3
Prunus domestica	slivoň	10-12	24
Quercus petraea	dub zimní	10-12	11
Sorbus aucuparia	jeřáb ptačí	10-12	2

Založení lučního společenstva:

Bude použito osivo rostlin získané sběrem v oblasti Českomoravské vrchoviny – trávy 75 %, byliny 22 %, jeteloviny 3 %.

- Polní cesta hlavní HC1a v k.ú. Velká Chyška - P4,5/30 - dl. 410,5 m

Předmětem stavebních prací tohoto stavebního objektu je výstavba nové polní cesty HC1a v k. ú. Velká Chyška v kategorii P4,5/30 a to včetně odvodnění a zpevnění povrchu vozovky.

Polní cesta je navržena severně od obce Velká Chyška. Začátek řešeného území je na silnici III/12813, poté vede cesta západním směrem stávající alejí, ukončení polní cesty je napojením na stávající lesní cestu před k. ú. Bratřice. Celková délka navržené polní cesty je 411 m.

Odvodnění navržené polní cesty je pomocí příčného a podélného sklonu na okolní terén s následným zasakováním a odtokem na nebezpečně zemědělsky obdělávané plochy, tento způsob odvodnění byl navržen dle schváleného plánu společných zařízení. Odvodnění pláně vozovky je pomocí příčného sklonu a téměř v celé trase je navržen drenáž pláně, která je zaústěna do zasakovací jímky VJ1 v km 0,242 vlevo po trase polní cesty. V rámci výstavby bude provedena dosadba doprovodné zeleně dle navržených vegetačních úprav, nově vysazen bude dub letní v počtu pěti exemplářů.

Součástí návrhu je i vegetační prvek tvořený navrženou zelení dle plánu společných zařízení, jedná se o výsadbu 5 ks stromů v k. ú. Velká Chyška v rozsahu km 0,284 – 0,344 vpravo.

Návrh předpokládá napojení na stávající polní cesty a doplnění sjezdů na okolní pozemky.

Součástí návrhu je:

Polní cesta hlavní HC1a v k.ú. Velká Chyška - P4,5/30 - dl. 411 m

km 0,016	křížení s podzemní vedením Cetin
km 0,017 – 0,242	vlevo drenáž pláně DN150
km 0,026	vlevo hospodářský sjezd
km 0,100	vpravo hospodářský sjezd
km 0,155 – 0,175	vpravo - Výhybna V1 (š.5,5m)
km 0,180	vlevo hospodářský sjezd
km 0,242	vlevo vsakovací jímka VJ1
km 0,242 – 0,400	vlevo drenáž pláně DN150
km 0,284 – 0,344	pravostranně navržená krajinná zeleň IP7 - Dub letní (Quercus robur) - 5 ks
km 0,320	vlevo hospodářský sjezd
km 0,363	vpravo napojení cesty HC1b
km 0,373	Žlab Z1 Monoblok - opevnění výtoků čel a svahů lom. kamenem do bet. lože
km 0,404	vlevo napojení cesty DC30

Veškeré křižovatky, rozšíření vozovky i v začátku a konci úseku a vlastní polní cesta budou provedeny v jednotné skladbě dle TP vozovky polních cest.

Skladba v km 0,000 – 0,411 byla navržena takto:

- odtěžení stávajících vhodných materiálů původní konstrukce vozovky R-materiál, nestmelené vrstvy v teoretickém průměru cca 150-200 mm s rozdílnou tl. v průběhu trasy (130 - 230 mm) s nezbytnou důslednou separací od jemnozrnných zemin podloží.
O uložení na mezideponii v místě stavby při respektování podmínek manipulace dle vyhl. 130/2019 Sb. ve znění pozdějších předpisů primárně pro R-materiál (ZAS T4) pro následné použití.
- odtěžení zeminy podloží (rostlého terénu) na hl. min. 300 mm s odvozem k dalšímu využití dle potřeb správce nebo na skládku inertního odpadu.
- sanace zeminy na místě pojivem nejlépe směsným hydraulickým silničním pojivem na tl. 300–400 mm.
- realizace nestmelené vrstvy ŠD B 0/32 mm (var. MZ 0/32 mm) v tl. 150 mm.
- rozprostření odtěžených a zhomogenizovaných stávajících nestmelených vrstev (R-materiál - PAU ZAS T4) + ŠD (G3 G-f) doplněný o vhodný materiál na celkovou tl. min. 200 mm.
- pokládka podkladní vrstvy z ACP 16 +, 50/70, 70 mm
- provedení spojovacího postřiku PS C, 0,4 kg/m²
- pokládka ohrubné vrstvy z ACO 11, 50/70, 40 mm

Stávající pláně je navržena k sanaci v celém rozsahu staničení návrhu polních cest. V tomto rozsahu bude provedena sanace hydraulickými pojivy. Tyto navržené sanace budou realizovány až na základě zkoušek na pláni a jejich rozsah bude schválen investorem. Po provedení skladeb vozovky bude provedena zemní krajnice v celé délce polní cesty oboustranně, na kterou bude provedena nebezpečně krajnice z ŠD v tl. 15 cm. Následně dojde k vysvahování zeminou na původní terén s následným osetím travním semenem.

Součástí je i výsadba 5 ks stromů podél navržené polní cesty HC1a v k.ú. Velká Chyška.

Stávající topologové stromořadí je ponecháno, pouze v místě, kde to prostorové možnosti dovolují je doplněna výsadba 5 ks dubu zimního (Quercus petraea).

Odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče Městského úřadu v Pacově jako místně příslušný správní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) i b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení. Stavební úřad zároveň podle § 189 stavebního zákona upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do

15 dnů ode dne doručení

vyrozumění o zahájení řízení. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče Městského úřadu v Pacově, úřední dny pondělí a středa 8.00–17.00).

Poučení:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, popřípadě při veřejném ústním jednání, a nebylo-li nařízeno, ve lhůtě stanovené ve vyrozumění o zahájení řízení. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Shledá-li stavební úřad námitku důvodnou, umožní stavebníkovi se k ní vyjádřit, k čemuž mu poskytne přiměřenou lhůtu. Výzvu k vyjádření stavebníka může stavební úřad spojit s jiným úkonem v řízení.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti dle § 190 odst. 3 stavebního zákona. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Ing. Otakar Pejša
vedoucí odboru výstavby,
životního prostředí a památkové péče

Příloha:

- Situace stavby C.3.1-4.

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje se toto vyrozumění v souladu s ustanovením § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou. Toto vyrozumění musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Pacov a Obecního úřadu Velká Chyška a Obecního úřadu Bratřice. Vyrozumění bude zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctý den po vyvěšení na úřední desce MěÚ Pacov je dnem doručení.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

.....po sejmutí z úřední desky odtrhnout a zaslat zpět.....

Oznámení o zahájení stavebního řízení ze dne 9.9.2026 č. j.: MP/12592/2026/DvV.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Účastníci řízení dle § 27 odst.1 správního řádu a § 109 písm. a) stavebního zákona, tj. stavebník

PROfi Jihlava spol. s r. o., IDDS: 5seuyv8

sídlo: Pod Příkopem č.p. 933/6, 586 01 Jihlava 1

Účastníci řízení dle § 27 odst.1 správního řádu a § 109 písm. c) i d) stavebního zákona, tj. vlastníci pozemků přímo dotčeny stavbou a správci sítí

Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu

sídlo: Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1

Obec Velká Chyška, IDDS: j58awqu

sídlo: Velká Chyška č.p. 69, 394 28 Velká Chyška

Účastníci řízení dle § 27 odst.2 správního řádu a § 109 písm. c) i d) stavebního zákona, tj. vlastníci pozemků přímo dotčeny stavbou a správci sítí

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, TSO Pelhřimov, IDDS: 3qdn8g

sídlo: Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1

EG.D, a.s., distribuční soustava (elektrická síť), IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - Oblast povodí Vltavy, IDDS: e8jcfsn

sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Účastníci řízení dle § 27 odst.3 správního řádu a § 109 písm. e) stavebního zákona, tj. osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno – doručeno veřejnou vyhláškou

parc. č. 227/2 v katastrálním území Bratřice, st. p. 80, 107, 111, 160, 265, 284, parc. č. 59/2, 877/1, 878/2, 878/3, 1637/17, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1739, 1746, 1747, 1748, 1749, 1751, 1752, 1971, 1972, 1973, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 2022, 2023, 2025, 2026, 2027, 2036, 2044, 2045, 2047, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2069, 2078, 2079, 2080, 2081, 2086, 2087, 2091, 2092, 2094, 2658 v katastrálním území Velká Chyška.

dotčené orgány státní správy

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Pelhřimov, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc

sídlo: Vrchlického č.p. 2627/46, 586 01 Jihlava 1

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Pelhřimov, IDDS: 4uuai3w

sídlo: Tolstého č.p. 1914/15, 586 01 Jihlava 1

Městský úřad Pacov, odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče, nám. Svobody č.p. 1, 395 01 Pacov

k vyvěšení na úřední desce

Obecní úřad Bratřice, IDDS: qupaqk8

sídlo: Bratřice č.p. 11, 395 01 Pacov

Obecní úřad Velká Chyška, IDDS: j58awqu

sídlo: Velká Chyška č.p. 69, 394 28 Velká Chyška

Městský úřad Pacov, nám. Svobody č.p. 320, 395 01 Pacov

na vědomí

Zemědělské družstvo Velká Chyška, IDDS: pdfcxrt

sídlo: Velká Chyška č.p. 108, 394 28 Velká Chyška